



# FICHE

# «FLEUR BLEUE»







# EQUIPE TECHNIQUE

#### >> COMPOSITION DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE

FRANZ LAIMÉ

DIRECTEUR TECHNIQUE / RÉGISSEUR LUMIÈRE 06.08.16.42.05
DIRECTION.TECHNIQUE@AMIN-THEATRE.FR

Un régisseur ou régisseuse Son

Un régisseur ou régisseuse plateau

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### >> MONTAGE

SANS PRÉ-MONTAGE, 3 SERVICES DE 4 HEURES SONT NÉCESSAIRES. AVEC UN PRÉ-MONTAGE LUMIÈRE (GÉLATINES POSÉES ET PATCH EFFECTUÉ) : 2 SERVICES DE 4 HEURES.

#### >> TRANSPORT DÉCOR

VÉHICULE UTILITAIRE DE  $12M^3$ PRÉVOIR LE LIBRE ACCÈS ET LE STATIONNEMENT DE NOS VÉHICULES À NOTRE ARRIVÉE

#### >> DURÉE DU SPECTACLE

45MN

#### >> RÉGLAGES LUMIÈRE

NACELLE ÉLÉVATRICE DE TYPE GÉNIE OU ÉCHAFAUDAGE ROULANT

#### >> Loges

1 COMÉDIEN ET 1 COMÉDIENNE

TABLES, CHAISES, MIROIR, PORTANTS À COSTUMES, LAVABO RETOUR SON PLATEAU APPRÉCIÉ! RETOUR VIDÉO EN COULISSE FACULTATIF PRÉVOIR DES BOUTEILLES D'EAU ET DES VERRES

# DESCRIPTION DU DÉCOR - MACHINERIE

>> L'ESPACE SCÉNIQUE EST ENTIÈREMENT NOIR.

DEUX « PASSE-TEMPS » (CHÂSSIS SUR PATIENCE) CIRCULENT DE JARDIN À COUR ET RÉCIPROQUEMENT.

Un réflecteur froissé « maison » est en fond de scène.

DEVANT LE RÉFLECTEUR, UN CYCLORAMA EN PVC BLEU NUIT CADRÉ DE FAÇON PANORAMIQUE AVEC PENDRILLONS ET FRISES.

DES PRATICABLES CRÉENT UNE « PASSERELLE » DE JARDIN À COUR.

UN PENDRILLONAGE À L'ITALIENNE EST NÉCESSAIRE.

LE SOL EST UN TAPIS DE DANSE NOIRE ULTRABRILLANT.

#### FOURNIS PAR LA COMPAGNIE :

- >> TAPIS DE DANSE NOIRE ULTRABRILLANT (6 LÈS DE 12M X 1.5M) CLASSÉ M1
- >> UN CYCLORAMA EN PVC BLEU NUIT (8 M X 4 M) CLASSÉ M 1
- >> Un réflecteur brillant et froissé (8 m x 4 m)
- >> DEUX PATIENCES À GUIDAGE DE DRISSE LATÉRALE MANIPULÉ EN JEU (12 M)
- >> DEUX CHÂSSIS EN BOIS AVEC UN VELUM POLYESTER BLANC TENDU (4,40 M X 1.22 M) CLASSÉ M1



# DIMENSIONS ESPACE SCÉNIQUE

>>	OUVERTURE AU CADRE DE SCÈNE : OPTIMALE	
	MINIMALE 7 M	
>>	OUVERTURE DE MUR À MUR : OPTIMALE	
	MINIMALE 13 M	
>>	PROFONDEUR CADRE DE SCÈNE - MUR DU FOND : OPTIMALE 11 M	
	MINIMALE 9 M	
>>	HAUTEUR DES PERCHES : OPTIMALE	
	MINIMALE	
	MINIMALE IIII	

ATTENTION: LA SCÉNOGRAPHIE PEUT DIFFICILEMENT S'ADAPTER À D'AUTRES DIMENSIONS PLUS RESTREINTES. DANS TOUS LES CAS, MERCI DE CONTACTER LA CIE.

# PLATEAU (FOURNIS PAR L'ORGANISATEUR)

- >> 4 PLANS DE PENDRILLONS NOIRS À L'ITALIENNE DE 1.50M DE LARGE MINIMUM
- >> FRISES NOIRES
- >> AU SOL : PLATEAU À NU
- >> 5 PRATICABLES À UNE HAUTEUR DE 80 CM (SOLIDAIRES LES UNS AUX AUTRES)

# SECURITE

>> AUCUN EFFET PYROTECHNIQUE ET CLASSEMENT DU DÉCOR M 1/B 1

# DOCUMENTS JOINTS

- >> PLAN DE FEUX
- >> PLAN D'IMPLANTATION DU SON
- >> PLAN D'IMPLANTATION DU DÉCOR, PENDRILLONS, FRISES.
- >> Copie des procès verbaux de classification au feu M1 ou B1 du décor Les originaux sont en possession du directeur technique

# SON



Nous vous communiquerons au plus vite les informations COMPLÉMENTAIRES QUE VOUS DÉSIREREZ. NOUS UTILISERONS VOTRE MATÉRIEL ET NOUS FOURNIRONS LE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE. LA LISTE CI-DESSOUS EST À TITRE INDICATIF ET EST SPÉCIFIÉE POUR DES CONDITIONS OPTIMALES.

#### >> Sources

- 1 LECTEUR DE TYPE IPOD (FOURNI PAR LA CIE)
- 1 ORDINATEUR MAC (FOURNI PAR LA CIE)
- 1 SÉQUENCEUR (FOURNI PAR LA CIE)

#### >> MICROPHONES

- 2 MICROS CRAVATE HF SENNHEISER DE BONNE FACTURE

#### >> TRAITEMENT

1 ÉGALISEUR 2 X 31 BANDES (POUR LES HF)

#### >> CONSOLE

- TYPE YAMAHA 01V96

#### >> DIFFUSION

- SYSTÈME DE DIFFUSION DE FAÇADE
- 2 ENCEINTES DE BONNE FACTURE (AU SOL SOUS LES PRATICABLES)
- 1 CAISSON DE BASSE (AU SOL, AU CENTRE SOUS LES PRATICABLES)

#### >> INTERCOMS

2 POSTES **OBLIGATOIRES** (LUMIÈRE ET PLATEAU)

# LUMIÈRE

VOUS COMMUNIQUERONS AU PLUS VITE LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES QUE VOUS DÉSIREREZ. NOUS UTILISERONS VOTRE MATÉRIEL ET NOUS FOURNIRONS LE MATÉRIEL SPÉCIFIQUE. LA LISTE CI-DESSOUS EST À TITRE INDICATIF ET EST SPÉCIFIÉE POUR DES CONDITIONS OPTIMALES.

#### >> PUPITRE (FOURNI PAR LA CIE)

- 1 JEU D'ORGUE (ORDINATEUR MAC MINI AVEC LOGICIEL LIGHTREGIE)

#### >> Puissance électrique

- 39 GRADATEURS DE 10A 0U 35 GRADATEURS DE 16A

#### >> PROJECTEURS

- 12 x PC 1KW
- 2 x PC 2KW
- 5 x DÉCOUPES MOYENNES 1KW DE TYPE R. JULIAT 614 SX
- 12 x DÉCOUPES COURTES 1KW DE TYPE R. JULIAT 613 SX
- 7 X PAR64 LAMPÉS EN CP62
- 6 X PAR64 LAMPÉS EN CP61
- 1 x BT 250 w
- 6 X CYCLIODES 1 KW



### >> GÉLATINES

	PC	PC	DEC 1KW	PAR64	BT 250	CYCLIODE
	1 Kw	2Kw				
716 + 119#	9					
500 + 132#	1		1			
153 + 119#	2					
600 + 252		1				
500 + 114#		1				
162 + 132#			8			
142 + 132#			2			
013			1			
722			2			
236 + 132#			1			
505			1	2		
236 x 2				6		
052				1		
153				1		
027 + 228				1		
132 + 228				1		
330GAM + 119#					1	
075						6

#### >> FOURNIS PAR LA COMPAGNIE

- 1 BOULE À FACETTE 30CM AVEC MOTEUR (PRÉVOIR UNE CHARGE)
- 5 LAMPES DÉCORATIVES À INCANDESCENCE
- 3 VENTILATEURS
- 1 POT DE SEL À FUMÉE

#### >> INFORMATION IMPORTANTE

- LES PC DOIVENT ÊTRE À LENTILLE CLAIRE ET NON MARTELÉE !!
- 4 PORTES GOBO DE TAILLE A SONT À PRÉVOIR EN FONCTION DE VOS DÉCOUPES
- DU GAFFEUR ALUMINIUM NOIR EST À PRÉVOIR
- 2 PIEDS OU ÉCHELLES DE PROJECTEUR H : 80cm
- 15 PLATINES DE SOL

#### >> DÉCHARGEMENT ET MONTAGE

- 2 SERVICES DE 4 HEURES

#### >> RÉGLAGES LUMIÈRES ET SON

1 SERVICE DE 4 HEURES

#### >> EN CAS DE REPRÉSENTATION LE LENDEMAIN MATIN SANS PRÉ-MONTAGE

- 1<sup>ER</sup> SERVICE: 9HOO - 13HOO 1 RÉGISSEUR PLATEAU 1 RÉGISSEUR LUMIÈRE 1 RÉGISSEUR SON

2 ÉLECTRICIENS 1 MACHINISTE

- 2<sup>EME</sup> SERVICE: 14HOO - 18HOO МÊМЕ ÉQUIPE

- 3<sup>EME</sup> SERVICE: 19HOO - 23HOO MÊME ÉQUIPE

### >> EN CAS DE REPRÉSENTATION LE LENDEMAIN APRÈS-MIDI OU LE LENDEMAIN SOIR SANS PRÉ-MONTAGE

1 <sup>ER</sup> SERVICE : 9HOO - 13HOO 1 RÉGISSEUR PLATEAU 1 ER JOUR 1 RÉGISSEUR LUMIÈRE 1 RÉGISSEUR SON 2 ÉLECTRICIENS 1 MACHINISTE

2<sup>EME</sup> SERVICE: 14HOO - 18HOO MÊME ÉQUIPE

3<sup>EME</sup> SERVICE : 09H00 - 13H00 1 RÉGISSEUR PLATEAU 2<sup>EME</sup> JOUR 1 RÉGISSEUR LUMIÈRE 1 RÉGISSEUR SON

>> REPRÉSENTATION 1 RÉGISSEUR PLATEAU

> 1 RÉGISSEUR LUMIÈRE 1 RÉGISSEUR SON

>> DÉMONTAGE / CHARGEMENT

A L'ISSUE DE LA DERNIÈRE REPRÉSENTATION

1 RÉGISSEUR PLATEAU 1 RÉGISSEUR LUMIÈRE 1 RÉGISSEUR SON 1 MACHINISTE







# PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5

DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002

Délivré en extension du PV n°12-03635L, valable jusqu'au 30 novembre 2017 date de validité du 1º PV

### PROCES-VERBAL Nº 12-03635-1 L

Et 0 annexe de 0 page

MATERIAU présenté par :

VARIA FRANCE 8, Rue Jean Cottin 75018 PARIS

FRANCE

MARQUE COMMERCIALE:

3,60002 Art, 2275

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Tissu en 100% polyester X-Pand igultuge par foulardage.

Masse surfacique nominale : 170 g/m²

Epaisseur : environ 0.6 mm

Coloris: divers

RAPPORT D'ESSAI:

Nº 12-03635 du 30 novembre 2012

NATURE DES ESSAIS:

Brûleur électrique Propagation de flamme Essat pour matériaux fusibles Vieillissement en enceinte climatique

CLASSEMENT:

M 1

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée

(mafériau non lavable et non nettoyable à scc)

Ce procés cerbal acteure uniquement des caractérissiques de l'échant l'or soomés aux esseis et un puis grops. des on au fristiques de produits similaires. Il ne dout tre donc pas une certification de produits similaires. El ne dout tre donc pas une certification de produits similaires.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai conexé.

A Lyon, le 3 décembre 2012

Responsable de Site ou son représentant

Bruno CHEVET



Direction Régionale Rhône-Alpes PACA Avenus Buy de Cotiongue ◆ 66134 ± CULLY CECIEX. Tel: (+33) folt /2 6613 00 ● Fax: (+33) (6/4 76 43 36 63 se ct 43 -31 su coort

Siège Social : 14 rue des reculettes → 75013 PARIS ● Tél : +33 (3)1 44 08 15 00 ● Fox :+33 (3)1 44 08 10 33 ● www.iift.org

TISSUS RECOUVRANT LES DEUX CHASSIS



Cyclo blew wit Dodo

\$1710 Vert-In-Pots - France éláphond , 01 64,53,14 82 Télécopia 1.01 64 98, 14 13

# PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 177/2/2009

° 14896-09

MA'I ERIAU PRESENTE PAR

AZUR SCRN\_C

265 Route de la Baronne D6640 SAINT JEARNET

REFERENCE COMMERCIALE

RETROPROJECTION

DESCRIPTION SOMMAIRE

Feuille souple de PVC plastifié et ignifugé dans la

masse

Masse surfacique : 426 g /m²

Epaisseur

: 0.3 mm Coloris présentés : blanc (1242) - écre (1305)

gris foncé (20007)

NATURE DES ESSAIS

Essai au brû'eur électrique

GLASSEMENT

<u>DURABILITE DU CLASSEMENT</u>

: non limitée a priori.

Compte tenu das autóres résultant des essais décritira e la rapport d'easeil actions n° . 14896-09 (a 17/12/2005 Co procès varbal alteste uniquement des caractéristiques de l'éclantifion soumis aux esses et no préjuge pas des caractéristiques de produits sunifelies. The constitue done pas this sorbhealter de produits du sens de l'érticle 1, 175-27 d.) code de la consett matien is de la joi

<u>Au Bouchet</u>, le 17/12/2009

Chef du Lappratoire "Essais au Feu" B.HEUZE

Responsable de l' essai

D. DI EGIDIO

Nota : sont scules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et capport d'essa; annexé.

CYCLORAMA BLEU NUIT

GERRIETS SARI. B.P 44 Rue du Pourquoi-Pas

68500 VOLGELSHEIM

Eugen BADER Téléphone 03.89,22,70.11 Télécopie 03.89,22,70.50



L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE A l'attention de Mme MILOCHE 10 rue Condorcet

91350 GRIGNY

Volgelsheim, 6 juin 2013

### ATTESTATION D'IGNIFUGATION

Par la présente nous soussignés attestons que le matériau

**en tapis de scène EXPO,** coloris noir, 100 % polypropylène, 200 cm de large, poids 380 g/m²

faisant l'objet de la facture n° 33400311 du 06.06.2013 (commande n° 33200317)

répond à un classement au feu selon la norme DIN 4102 B1 et selon la norme auropéenne EN 13501-1 / Cfl-s1.

GERRIETS Sarl Equipement scénique

MOQUETTE AIGUILLETEE NOIRE